

INSTRUÇÕES DE USO DAS MÁQUINAS ROTO-FINISH MODELO V I B R A T R O N

- ✓ ANTES DE LIGAR A MÁQUINA, RETIRAR OS PARAFUSOS QUE FIXAM A CAÇAMBA À BASE PARA O TRANSPORTE.
- ✓ COLOCAR NA CAÇAMBA DO VIBRATRON OS CHIPS, CONFORME O PLANO DE OPERAÇÃO.
- ✓ DISSOLVER O COMPOSTO QUÍMICO, CONFORME INDICADO NO PLANO DE OPERAÇÃO, DENTRO DO TANQUE DE RECIRCULAÇÃO, QUE DEVE ESTAR CHEIO DE ÁGUA.
- ✓ LIGAR A BOMBA DE RECIRCULAÇÃO E REGULAR O SEU FLUXO ATRAVÉS DO REGISTRO DO IRRIGADOR, PARA PERMITIR A ENTRADA DA SOLUÇÃO, SUFICIENTE PARA MOLHAR A MASSA. O LÍQUIDO VOLTA PARA O TANQUE DE DECANTAÇÃO E RECIRCULAÇÃO ATRAVÉS DOS ORIFÍCIOS CONTIDOS NA PARTE INTERNA.
- ✓ LIGAR O MOTOR DO VIBRATRON. A MASSA DENTRO DA CAÇAMBA DEVE GIRAR EM DIREÇÃO DO IRRIGADOR. CASO A MASSA GIRE EM SENTIDO CONTRÁRIO, INVERTER OS POLOS DO MOTOR PARA SE OBTER O GIRO NO SENTIDO CORRETO.
- ✓ COLOCAR AS PEÇAS, ATÉ A QUANTIDADE MÁXIMA INDICADA NO PLANO DE OPERAÇÃO, COM A MASSA DE CHIPS EM MOVIMENTO, PARA GARANTIR UMA BOA DISTRIBUIÇÃO.
- ✓ RETIRAR, DE VEZ EM QUANDO, UMA PEÇA PARA VER SE O ACABAMENTO DESEJADO JÁ FOI ATINGIDO; O QUE NÃO LEVARÁ MAIS DO QUE O TEMPO INDICADO NOS PLANOS DE OPERAÇÃO MAS QUE, COMO A EXPERIÊNCIA MOSTRARÁ, PODE LEVAR MENOS TEMPO. O TEMPO NECESSÁRIO SERÁ O MESMO PARA TODAS AS PEÇAS DO MESMO TIPO.
- ✓ DESLIGAR O MOTOR DO VIBRATRON E A BOMBA.
- ✓ ESPERAR ATÉ QUE O RESTO DA SOLUÇÃO ESCORRA PELO FUNIL.
- ✓ TIRAR A PORTA DA FRENTE.
- ✓ LIGAR O MOTOR DO VIBRATRON PERMITINDO QUE AS PEÇAS E CHIPS SAIAM DA CAÇAMBA PARA CAIR DENTRO DE UMA CAIXA OU OUTRO RECIPIENTE ADEQUADO. USA-SE UM IMÃ OU PENEIRA PARA SEPARAR AS PEÇAS DOS CHIPS.
- ✓ RECOLOCAR A PORTA.
- ✓ RECOLOCAR OS CHIPS NA CAÇAMBA E REINICIAR O TRABALHO COM NOVA CARGA, COM O MOTOR DO VIBRATRON LIGADO.
- ✓ A VIDA ÚTIL DA SOLUÇÃO, NO TANQUE DE RECIRCULAÇÃO, DEPENDERÁ DO ESTADO SUPERFICIAL DAS PEÇAS A SEREM PROCESSADAS. EX.: PEÇAS ESTAMPADAS, CONTENDO EXCESSO DE ÓLEO, OU PEÇAS COM EXCESSO DE RESÍDUOS DE TÊMPERA, PODERÃO EXIGIR A TROCA DO COMPOSTO QUÍMICO COM MAIOR FREQUÊNCIA.
- ✓ NO FIM DO DIA DE TRABALHO, DEVE-SE PROCEDER A UMA BOA LIMPEZA NO TANQUE. RECOMENDA-SE ENCHÊ-LO COM ÁGUA LIMPA E DEIXAR A BOMBA TRABALHAR UM POUCO PARA EVITAR A SECAGEM DE RESÍDUOS DENTRO DA BOMBA E NA TUBULAÇÃO DO IRRIGADOR.